

## LED aku-stavební svítilna 18,0 V

**CL 2000 18.0**

Objednávkové číslo  
**472.921**



### Technické atributy

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Napětí akumulátoru   | 18 V                  |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah          |
| Tok světla           | 1200 / 2000 lm        |
| Rozměry (d x š x v)  | 193 x 230 x<br>190 mm |
| Hmotnost bez aku     | 2,4 kg                |

### LED aku-stavební svítilna 18,0 V

- + Výkonná aku-lampa se 2 stupni svítivosti, 1200 a 2000 Lumenů
- + Tělo svítilny otočné o 360°
- + 5/8" závit pro připojení na stativ
- + S řemenem pro nošení a možností upevnění na zeď
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Vizualní systém včasného varování: pomocí postupně slábnoucího světla je signalizováno vybití aku
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo  
445.886

#### Technické atributy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah  |
| Napětí akumulátoru   | 18,0 V  |
| Hmotnost             | 0,42 kg |
| Jednotka balení      | 1       |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, zabezpečením proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo  
445.894

#### Technické atributy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah  |
| Napětí akumulátoru   | 18,0 V  |
| Hmotnost             | 0,72 kg |
| Jednotka balení      | 1       |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, zabezpečením proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

## Příslušenství

### Rychlonabíječka

Objednávkové číslo  
**417.882**



#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba dobíjení: asi 40 min pro 18 V,0 / 2,5 Ah a asi 50 min pro 18,0 V / 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Bunda vyhřívána akumulátorem



#### Technické atributy

| Velikost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|----------|-----------------|--------------------|
| M        | 1               | 417.998            |
| L        | 1               | 423.165            |
| XL       | 1               | 423.173            |
| XXL      | 1               | 423.181            |

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupeňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjecí chytrých telefonů. Dodávka bez akumulátoru.

## Příslušenství

### LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo  
**417.955**



#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.