

1100 W Srovnávací a tloušťkovací frézka 152 mm (6")

TSPL152

Příprava dřeva pro dřevozpracující projekty může být časově náročná, ale se srovnávací a tloušťkovací frézou Triton TSPL152 bude vaše příprava daleko jednodušší a ušetří čas. Prohnutí, vyhnutí a nerovnosti nejsou pro TSPL152 žádný problém, protože je z materiálu ohobluje, což má za následek hladké a přesné hrany a plochy - materiál je tak připraven pro spojování. Požadovaného úhlu pro spojování lze dosáhnout vedením materiálu proti sklopnému dorazu v úhlech 45 - 135°. Válec se dvěma noži dosahuje přesných 16000 řezů za minutu, což umožňuje rovné řezání dřeva až do šířky 152 mm (6") s maximální hloubkou řezu 3,2 mm v jediném průchodu. Velký stůl pro vstup i výstup materiálu umožňuje zpracování většího materiálu a kryt nože chrání obsluhu před náhodným zpětným rázem, zatímco port pro odsávání prachu umožňuje připojení k externímu odsávání prachu pro bezpečnější a čistší pracovní prostředí. Součástí frézky TSPL152 jsou 2 oboustranné nože, 2 bloky pro posun materiálu, pomůcka pro posun materiálu, kryt nožů, hliníkový doraz, šestihřanný klíč a 2 x šestihřanný klíče.

- Válec se dvěma noži poskytuje 16000 řezů za minutu a hladký povrch připravený pro spojování
- Snadnou a přesnou hloubku řezu lze nastavit na maximálně 3,2 mm pro jeden průchod
- Nastavitelný kryt kotouče chrání obsluhu před zpětným rázem
- Nabízí plnou řeznou šířku 152 mm
- Hliníkový doraz vede materiál v úhlech 45 - 135°
- Velký stůl pro vstup i výstup materiálu dává podporu velkým kusům materiálu
- Pomůcka a bloky pro posun materiálu pomáhají bezpečnému a kontrolovanému pohybu materiálu
- Otvory pro uchycení na stůl umožňují bezpečné uchycení náradí v dílně
- Port pro odsávání prachu podporuje čistší a bezpečnější pracovní prostředí při připojení k externímu odsavači prachu



Technické informace

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Výška | 315 mm |
| Délka | 965 mm |
| Šířka | 505 mm |
| Hmotnost | 25,4 kg |
| Výkon | 1100 W |
| Otáčky naprázdno | 8000 otáček/minutu |
| Akustický tlak - LP | 94,3 dB |
| Hlučnost - LW | 107,3 dB |
| Nastavení hloubky | 0 - 3,2 mm |
| Hloubka vrtání | 0 - 3,2 mm |
| Odsávání prachu/pilin | Ano |

Vodítko

Vodící deska:
 "Materiál: hliník.
 Barva: stříbrná
 Celková délka:
 101,7 mm.
 Vzdálenost otvoru:
 102 (± 0,05) mm.
 Vnitřní průměr
 otvoru: 2 -> 10 (+
 0,15/+ 0,05) mm

Co je součástí balení

- 1 x srovnávací a tloušťkovací frézka Triton
- 2 x blok pro posun materiálu
- 1 x klíč
- 1 x pomůcka pro posun materiálu
- 1 x návod

Šířka: 41,4 ± 0,2
mm.8,2 (+ 0,1/0)
mm Vzhled je
hladký, bez otřepů,
trhlin, poškrábání"

| | |
|------------------------------------|---|
| Co je součástí balení - 01: | 1 x srovnávací a tloušťkovací fréžka Triton |
| Co je součástí balení - 02: | 2 x blok pro posun materiálu |
| Co je součástí balení - 03: | 1 x klíč |
| Co je součástí balení - 04: | 1 x pomůcka pro posun materiálu |
| Co je součástí balení - 05: | 1 x návod |
| Materiál - základní složení | Litý hliník |
| Tloušťka odebírané vrstvy | 0 - 3,2 mm |
| Hoblovací šířka | 0 - 152,4 mm |
| Velikost desky | 771 x 260 x 70,7 mm |
| Rozsah úhlového nastavení | 90°, 45° a 135° |